MICROCRE 研润光机

S1401 数显自准直仪

产品资料摘要

型号 S1401 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

S1401型 数显双向精密自准直仪 ，采用 光学自准直原理 、二维测量结构和精密电子技术，能对机床、仪器精密导轨和精密平板的运动 直线度和平直度 可以做水平、垂直二维方向的角、线性值进行精密测试，工作效率优于目前单向同类仪器以及双向普通仪器。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
工作距离	0 -6米；（可定制10米）
物镜焦距	400毫米
通光口径	44毫米
目镜放大倍率	15倍
反射镜直径	52mm
测微目镜视场	8mm
分辨率	0.1″
示值误差	0.1″

参数项目	原站列示数值或说明
最小读数值	0.1”
示值范围	1600格
n 为测微鼓轮的测量格数。例如	测微鼓轮转过一周，n =100格；转过两周，n =200格。
仪器主体外形尺寸（长×宽×高）	254mm×57mm×157mm
电源	220V，50HZ

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/S1401.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。