MICROCRE 研润光机

SF-2000V 智能卡尔费休水分测定仪

产品资料摘要

型号 SF-2000V 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

SF-2000V智能卡尔费休水分测定仪是全自动容量法卡尔费休水分测定仪。仪器采用卡尔·费休（Karl·Fischer）滴定法为分析原理，使用禾工独特的设计和人性化的控制系统，仪器密闭性好、检测精度高，测量结果重复性好、测量范围广、自动化程度高，可用于准确分析固体、液体、气体样品中的结晶水、吸附水、游离水。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
仪器可实现	吸入试剂、测定、终点显示、溶剂吸入、废液排出、搅拌及无级调速等功能；仪器状态，计量泵进样量，当前时间，漂移量等参数即时显示。
包含多种数据接口	RS-232C连接口，网络接口，USB接口；可选配微型数据专用打印机，可随时打印分析报告，报告数据可以导出。
水份含量测定范围	0.001-100%（选用特定试剂及附件可提高精度）
滴定控制精度	0.5ul(20ml滴定管)

参数项目	原站列示数值或说明
结果分辨率	1ppm
测量重复性	≥ 99.7%（10mg水）
方法存储	6个
测定结果数据存储	200组（可使用移动存储器成批导出）
滴定组件	活塞头,可选配20ml（标配）、10ml、5ml长寿命高精度滴定管，附抗紫外线护罩
辅助功能	触摸屏自动测定扣除漂移、自动保持终点、汉字输入、延时滴定、自定义终点、滴定曲线、废液瓶溢出警示、检定辅助、数据统计，数据导出
样品测定时间	平均2分钟
显示器	7”高清液晶触摸显示屏
阀门及管路材质	聚四氟乙烯PTFE三向双通电磁驱动控制阀，防腐蚀抗紫外线设计，全防腐管路，便捷快插接头，螺母
检测电极	双铂针电极/双铂片电极（选配）
滴定台	磁力搅拌台（50-1200转/分，标配）、带加热磁力搅拌台（选配）、微量滴定池（选配）
数据接口	RS-232C，USB，Ethernet

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/SF-2000V.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。