MICROCRE 研润光机

SF-FKA1 卡尔费休水分测定仪/全自动容量法卡氏水分测定仪

产品资料摘要

型号 SF-FKA1 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

SF-FKA1卡尔费休水分测定仪（全自动容量法卡氏水分测定仪）是全自动容量法卡尔费休水分测定仪。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
仪器可实现	吸排试剂、自动测定、结果显示、溶剂吸入、废液排出、搅拌调速等功能
水份含量测定范围	0.001～100%
测量分辨率	1
测量重复性	99.7%（10mg 水）
最大可能误差	±1.0%
测量时间	几十秒到几分钟
测定结果数据存储	100 组

参数项目	原站列示数值或说明
滴定管	20ml自动滴定管
滴定控制精度	0.002ml
阀门及管路材质	三向双通电磁驱动控制阀，防腐材料管路及密封接头
外接电极	双铂片电极
显示方式	液晶屏（操作界面：中文版、英文版可选）
延时设置	终点延时：可自定义
滴定延时	可自定义
使用环境湿度	≤80%
电源环境	110 ∽ 220V/50HZ

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/SF-FKA1.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。