0级 陶瓷（碳化硅）基准平尺

产品资料摘要

型号 0 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

碳化硅（SiC）陶瓷平尺属于高端精密计量工具，相比传统的铸铁平尺和花岗岩平尺，主要有以下突出优势： 核心性能优势 热稳定性极佳（尺寸稳） 热膨胀系数仅约 4×10⁻⁶/K，远低于铸铁和花岗岩，车间温差或季节变化对测量精度影响极小，适合恒温要求不严格的环境。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
序号	规格
10	56*93*1600
11	56*93*1900
12	56*93*2400
13	56*93*3000

参数项目	原站列示数值或说明
14	66*120*550
15	66*120*1000
16	66*120*1600
平尺长度(mm)	0级直线度(μm) | 0级平行度(μm)
1000	5 | 7.5
1200	5.8 | 8.7
1400	6.6 | 9.9
1600	7.4 | 11.1
1800	8.2 | 12.3
2000	9 | 13.5
2400	10.6 | 15.9

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/stationmeter0.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。