00级陶瓷（碳化硅）基准平尺

产品资料摘要

型号 00 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

碳化硅（SiC）陶瓷平尺属于高端精密计量工具，相比传统的铸铁平尺和花岗岩平尺，主要有以下突出优势： 核心性能优势 热稳定性极佳（尺寸稳） 热膨胀系数仅约 4×10⁻⁶/K，远低于铸铁和花岗岩，车间温差或季节变化对测量精度影响极小，适合恒温要求不严格的环境。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
序号	规格
10	56*93*1600
11	56*93*1900
12	56*93*2400
13	56*93*3000

参数项目	原站列示数值或说明
14	66*120*550
15	66*120*1000
16	66*120*1600
平尺长度(mm)	00级直线度(μm) | 00级平行度(μm)
1000	3.0 | 4.5
1200	3.5 | 5.3
1400	4.0 | 6.0
1600	4.4 | 6.6
1800	4.9 | 7.4
2000	5.4 | 8.1
2400	6.4 | 9.6

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/stationmeter00.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。