MICROCRE 研润光机

# SYD-265H-1 自动运动粘度试验器

产品资料摘要

型号 SYD-265H-1 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

## 技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

| 参数项目 | 原站列示数值或说明 |
| --- | --- |
| 序号 | 名称 \| 单位 \| 数量 |
| 10 | 产品保修卡 \| 份 \| 1 |
| 温度传感器 | 分度号Pt1000 |
| 控温范围 | 15℃~120℃ |
| 温度分辨率 | 0.001℃ |
| 控温精度 | ±0.04℃ |
| 计时精度 | ±0.1s、分辨率0.01s |

| 参数项目 | 原站列示数值或说明 |
| --- | --- |
| 装样数量 | 2个 |
| 使用环境 | 温度15℃~35℃、湿度小于85% |
| 工作电源 | AC220V ±10% 50Hz±1Hz |
| 整机功耗 | ≤2100W |
| 外形尺寸 | 550mm×600mm×1350mm（长×宽×高） |
| 仪器质量 | 125kg |

## 资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/SYD-265H-1.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。