MICROCRE 研润光机

SYD-5096A 铜片腐蚀试验器

产品资料摘要

型号 SYD-5096A 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

本仪器是根据中华人民共和国标准GB/T5096《石油产品铜片腐蚀试验法》所规定的要求设计制造的，适用于按该标准所规定的试验法，评定航空汽油、航空涡轮燃料、车用汽油、农用拖拉机燃料、洗涤溶剂、煤油馏分燃料和润滑油等石油产品对铜片腐蚀的程度。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
序号	名 称 | 单位 | 数量 | 备 注
10	3#硅胶塞 | 只 | 1 |
11	温度传感器 | 支 | 1 |
12	保险丝10A（Φ5×20） | 只 | 2 |
13	○形圈（Φ40×3.5 、Φ42×3.5） | 只 | 各2 |

参数项目	原站列示数值或说明
14	标准色板 | 块 | 1 |
15	温度计挡圈（1#） | 只 | 4 |
16	试管塞 | 只 | 8 |
17	使用说明书 | 份 | 1 |
18	温控仪使用说明书 | 份 | 1 |
19	产品合格证 | 份 | 1 |
20	产品保修卡 | 份 | 1
电源电压	AC(220±10%)V、50Hz
温度传感器	工业铂电阻，其分度号为Pt100
控温范围	室温 ~ 100℃任意设置
控温精度	±1℃

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/SYD-5096A.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。