MICROCRE 研润光机

SYD-510G 石油产品低温试验器

产品资料摘要

型号 SYD-510G 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

本仪器采用环保型压缩机、先进的数字温度控制器、优质的金属冷浴，制冷效果好，控温精度高，冷浴温度均匀稳定；是为SH/T0248-1992《馏分燃料冷滤点测定法》、GB/T6986《石油浊点测定法》、GB/T3535《石油倾点测定法》、GB/T510《石油产品凝点测定法》所规定的石油产品低温性能试验环境条件，而设计制造的。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
序号	名 称 | 单位 | 数量 | 备注
本仪器特点是	石油产品低温试验专用仪器；采用金属浴，环保型压缩机，制冷传导快，温度均匀，解除使用液体浴的各种麻烦；台式结构、不锈钢台面，经久耐用。
工作电源	AC（220±10%）V、50Hz。
工作冷槽	单槽二浴，二浴等温。
冷槽控温	0℃～-70℃。

参数项目	原站列示数值或说明
控温精度	±0.5℃。
制冷系统	压缩机制冷。
环境温度	5℃ ~ 35℃
相对湿度	≤ 85%。
整机功耗	不大于1000W。
外形尺寸	620mm×460mm×355mm（长×宽×高）。
GB/T 514 编号	GB-31

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/SYD-510G.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。