MICROCRE 研润光机

TIV 便携式光学硬度计

产品资料摘要

型号 TIV 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

GE公司 便携式光学视觉硬度计 TIV(Through Indenter Viewing通过压痕观察)通过一个特殊的光学系统和CCD镜头，将压痕显示在显示屏上来测定测量的维氏硬度。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
显示屏	1/4 VGA彩色TFT显示屏，5.7"可视范围，115.2x76.8mm，240x320象素，带背光
操作语言	德语、英语、法语
硬度制换算和分辨率	HV(1.0)；HB(1.0)；HS(1.0/0.5/0.1)；HRC(1.0/0.5/0.1)；HRB(1.0/0.5/0.1)；N/mm2(5.0)。按照DIN 50150和ASTM E140自动换算

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/TIV.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。