MICROCRE 研润光机

TLS2-1000 数显推拉力计

产品资料摘要

型号 TLS2-1000 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

TLS2-1000数显推拉力计主要用于各种推力或拉力的测量，它采用了应变式双向测量和微电脑处理技术，显示直观准确、性能稳定、操作方便、耗电量低等优点。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
型号	检验范围 | 分度值 | 质量(kg) | 外型尺寸(mm)
(N)	(kg) | (lb) | (N) | (kg) | (lb)
TLS10	2-10 | 0.2-1 | 0.44-2.2 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.61 | 217×68×39
TLS50	10-50 | 1-5 | 2.2-11 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.62
TLS100	20-100 | 2-10 | 4.4-22 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.65
TLS200	40-200 | 4-20 | 8.8-44 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.65
TLS500	100-500 | 10-50 | 22-110 | 0.1 | 0.01 | 0. 1 | 0.68

参数项目	原站列示数值或说明
TLS1000	200-1000 | 20-100 | 44-220 | 1 | 1 | 1 | 0.72

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/TLS2-1000.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。