MICROCRE 研润光机

TZ-J 铁路专用双臂扭矩扳手

产品资料摘要

型号 TZ-J 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

TZ-J系列双臂扭矩扳手，是新一代高品质的扭矩工具。市场上所见大多数机械预置式扭矩扳手均为通用产品，TZ-J系列双臂扭矩扳手是专门针对紧固铁轨上的螺栓设计的，它采用人性化的设计，带有棘轮装置，可实现快速紧固，双臂“T”字型结构，使工人可站着方便地操作。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
梅花套筒尺寸（mm）	36
TZ-160J设定值范围(N.m)	32~160
TZ-200J设定值范围(N.m)	40~200
TZ-300J设定值范围(N.m)	60~300
总长(mm)	626
有效力臂(mm)	270
总高(mm)	832

参数项目	原站列示数值或说明
质量(kg)	4.2

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/TZ-J.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。