MICROCRE 研润光机

W-BB75B 细管专用型铜合金(紫铜)韦氏硬度计

产品资料摘要

型号 W-BB75B 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

W-B75b、W-BB75b型仪器分别是W-B75和W-BB75型仪器的细管专用型，仪器砧座减小到Φ5.8mm，可测试内径6mm以上的细管材。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
量程	0~20HW(相当于20~110HRE)
示值误差	0.5HW(5~17HW)
厚 度	0.4mm-6mm
管材内径	φ10mm以上
重量	0.5kg
W-20型	通用型，用于普通铝型材

参数项目	原站列示数值或说明
W-20a型	用于厚度小于13mm的铝型材
W-20b型	用于内径大于6mm的铝管材
W-B75型	用于黄铜管、黄铜带
W-BB75型	用于紫铜管、紫铜带
W-B92型	用于软态不锈钢、冷轧钢带
硬度范围	25~110HRE;58~131HV
W-20工件尺寸mm	厚度0.6-6,内径>10
W-20A工件尺寸mm	厚度0.6-13,内径>10
W-20B工件尺寸mm	厚度0.6-8,内径>6
W-B75工件尺寸mm	厚度0.6-6,内径>10

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/W-BB75B.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。