MICROCRE 研润光机

WAW-300B 电液伺服万能试验机

产品资料摘要

型号 WAW-300B 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

WAW-BG系列 电液伺服万能试验机 用于各种金属、非金属材料的拉伸、压缩、弯曲和剪切试验，以及一些产品的特殊试验，适用于冶金、建筑、轻工、航空、航天、材料、大专院校、科研单位等领域。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
产品型号MC009	WAW-300B
最大试验力	300KN
测试范围	6-300KN
测试准确度	±1%或±0.5%
实验级别	1级或0.5级
实验力分辨率	0.002KN

参数项目	原站列示数值或说明
位移测量分辨率	0.01mm
变形测量精度	0.005mm
恒力、恒变形、恒位移控制范围	0.4%~100%FS
恒力、恒变形、恒位移控制精度	设定值小于10%FS时,设定值的±1.0%以内;设定值 ≥ 10%FS时,设定值的±0.5%以内
拉伸空间	650
压缩空间	550
活塞行程	200
圆试样钳口夹持直径	Φ6-Φ26
扁试样钳口夹持厚度	0-15
弯曲试验两点间距离	350

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/WAW-300B.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。