MICROCRE 研润光机

WAW600-1000D 电液伺服万能试验机

产品资料摘要

型号 WAW600-1000D 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

◆该试验机采用微机控制全数字宽频电液数字阀，驱动精密液压缸，对试验力、位移、变形进行多种模式的自动控制，完成对试样的拉伸、压缩、抗弯试验，符合国家标准GB/T228.1-2010《 金属材料室温拉伸试验方法 》的要求及其他标准要求。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
最大试验力	600kN | 1000kN
试验力测量范围	50 ~ 600kN | 50 ~ 1000kN
试验力示值相对误差	≤ 示值的±1% | ≤ 示值的±1%
试验力分辨率	0.01kN | 0.01kN
位移测量分辨力	0.01mm | 0.01mm

参数项目	原站列示数值或说明
变形测量精度	0.01mm | 0.01mm
最大拉伸试验空间	650mm | 750mm
最大压缩空间	380mm | 380mm
活塞行程	150mm | 150mm
圆试样钳口夹持直径	Φ13-Φ40mm | Φ13-Φ40mm
扁试样钳口夹持厚度	0-15mm | 0-15mm
扁试样最大夹持宽度	75mm | 75mm
压盘尺寸	φ160mm | φ160mm
弯曲试验两点间最大距离	450mm | 450mm
弯曲支滚宽度	120mm | 140mm
弯曲支滚直径	Φ30mm | Φ40mm

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/WAW600-1000D.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。