MICROCRE 研润光机

WDS01-2D 数显电子万能试验机

产品资料摘要

型号 WDS01-2D 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

WDS系列 试验机 分单立柱主机和双立柱主机。其中数显单立柱主机包含7个型号，测试载荷 能力最大分别为0.1KN、 0.2KN、0.5KN、1KN、2KN、5KN、10KN， 每种型号根据最终应用又可分为高精度的0.5级 万能试验机 与通用的1级 万能试验机 。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
型号MC009	WDS-01D | WDS-02D | WDS-05D | WDS-1D | WDS-2D
最大试验力	100N | 200N | 500N | 1000N | 2000N
测试范围	2-100N | 4-200N | 10-500N | 0.02-1KN | 0.04-2KN
测试准确度	±1%或±0.5%
位移分辨率	0.01mm

参数项目	原站列示数值或说明
实验空间	标准700或其它定做空间
实验级别	0.5或1级
位移速度范围	0.2-500mm/min（可选配更精细调速范围）
主机尺寸	280X550X1760mm
整机重量	110kg
电源	单相,220V±10%,50Hz
可选配进口部件，载荷精度范围可达	0.2 ~ 100%。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/WDS01-2D.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。