MICROCRE 研润光机

WDS10-100 电子万能试验机

产品资料摘要

型号 WDS10-100 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

WDS系列 试验机 分单立柱主机和双立柱主机。其中数显双立柱主机包含9个型号，测试载荷 能力最大分别为1KN、2KN、5KN、10KN、20KN、50KN、100KN、200KN、300KN， 每种型号根据最终应用又可分为高精度的0.5级 万能试验机 与通用的1级 万能试验机 。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
产品型号	WDS-10 | WDS-20 | WDS-50 | WDS-100
最大试验力	10KN | 20KN | 50KN | 100KN
测试范围	0.2-10KN | 0.4-20KN | 1-50KN | 2-100KN
测试准确度	±1%或±0.5%
位移分辨率	0.01mm

参数项目	原站列示数值或说明
实验空间	拉伸：600；压缩：700；有效宽度：400；
实验级别	0.5或1级
位移速度范围	0.1-500mm/min（可选配更精细调速范围）
主机尺寸	500X750X1760mm（其中100KN主机为550X850X2000）
整机重量	480kg（其中100KN主机为750kg）
电源	单相,220V±10%,50Hz
可选配进口部件，载荷精度范围可达	0.2 ~ 100%。
拉伸	600；压缩：700；有效宽度：400

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/WDS10-100.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。