MICROCRE 研润光机

WDS10-300L 数显电子万能试验机

产品资料摘要

型号 WDS10-300L 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
型号MC009	WDS-10L | WDS-20L | WDS-50L | WDS-100L | WDS-200L | WDS-300L
最大试验力	10KN | 20KN | 50KN | 100KN | 200KN | 300KN
测试范围	0.04-10KN | 0.08-20KN | 0.2-50KN | 0.4-100KN | 0.8-200KN | 1.2-300KN
测试准确度	±1%或±0.5%
位移分辨率	0.0025mm
实验空间	拉:600;压:600;宽度:450; | 拉伸:600;压缩:600;有效宽度:570;
实验级别	0.5或1级

参数项目	原站列示数值或说明
位移速度	0.001-500mm/min（无级调速）
变形精度	±0.5%
主机尺寸	560X850X1900mm | 750X1000X2300mm | 800X1100X2600mm
整机重量	550kg | 1100kg | 2000kg
电源	单相,220V±10%,50Hz；三相,380V±10%,50Hz（200和300KN）
采用进口传感器及电机，整体提高测试性能，最高调速比可达1	100000及更高的分辨率。
拉伸	600;压缩:600;有效宽度:570

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/WDS10-300L.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。