MICROCRE 研润光机

WDW-200/300 电子万能试验机

产品资料摘要

型号 WDW-200/300 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

WDW系列落地式 试验机 包含6个型号，测试载荷 能力最大分别为10KN、 20KN、50KN、100KN、200KN、300KN，每种型号根据最终应用又可分为高精度的 0.5级万能试验机 与通用的 1级万能试验机 。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
型号	WDW-200 | WDW-300
最大试验力	200KN | 300KN
测试范围	0.8-200KN | 1.2-300KN
测试准确度	1级：±1%，0级±0.5%
位移分辨率	0.0025mm
实验空间	拉伸:600;压缩:600;有效宽度:570

参数项目	原站列示数值或说明
实验级别	0.5或1级
位移速度范围	0.001-500mm/min（无级调速）
变形测量精度	±1%或±0.5%
整机重量	2000kg
电源	三相,380V±10%,50Hz（200和300KN）
采用进口传感器及电机，整体提高测试性能，最高调速比可达1	100000及更高的分辨率。
级	±1%，0级±0.5%
拉伸	600;压缩:600;有效宽度:570

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/WDW-200300.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。