MICROCRE 研润光机

XSD-100 生物显微镜

产品资料摘要

型号 XSD-100 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

XSD-100三目倒置 生物显微镜 配置大视野目镜,长工作距离平场消色差物镜、长工作距离聚光镜，同时配有相衬装置，可以观察在培养皿和培养瓶中未经染色的透明活体。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
目镜	大视野 WF10X(直径20mm)
物镜	长距平场消色差物镜 PL L 10X/0.25
选配：插板式相衬装置	物镜：长距平场消色差相衬物镜 PL L 25X/0.40 PHP，PL L 40X/0.60 PHP
选配：拉板式相衬装置	物镜: 长距平场消色差相衬物镜 PL L 10X/0.25 PHP2、PL L 25X/0.40 PHP2、 PL L 40X/0.60 PHP2
目镜筒	三目镜(倾斜30度,可100%通光摄影)

参数项目	原站列示数值或说明
调焦机构	粗微动同轴调焦,粗动松紧可调,带锁紧和限位装置板,微动格值:2μm.
转换器	四孔(滚珠内定位)
载物台	双层机械移动式(尺寸200mmX152mm,移动范围:75mmX30mm)
标本架	适合放置直径72mm或77mmX33mm培养器皿
滤色片	蓝滤色片、绿滤色片
插板式相衬装置	对中望远镜
光源	6V 20W卤素灯,亮度可调
粗微动同轴调焦机构,粗动松紧可调,带锁紧和限位装置，微动格值	2μm
选购	WF16X(直径11mm)、分划10X(直径20mm),格值0.1mm/格
选配	插板式相衬装置
插板式相衬环板	25X、40X

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/XSD-100.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。