MICROCRE 研润光机

XZ-230 表面轮廓测量仪

产品资料摘要

型号 XZ-230 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
项目/型号	XZ-230型
气浮工作台	气浮形式 | 开式
移动精度	Z: ≤ 0.3um/100mm
光栅尺	精度 | X: ≤ 5um/220mm
产地	国产
传感器	量程 | 6mm(可扩展)
分辨率	1/65536

参数项目	原站列示数值或说明
测量范围	轴 | Φ1-180mm
长度	200mm
其他	标配附件 |
工作台移动速度	0.1-0.4mm/s（分三档）
电源	220V/50Hz/0.5Kw
气源压力	纯净空气 ≥ 0.5Mpa
机 械 部 分	1 | 形状测量仪主体 | 1 |
10	基准靠板 | 1套 |
11	直线光栅 | 1 |

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/XZ-230.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。