MICROCRE 研润光机

YM-2 双盘台式金相试样预磨机

产品资料摘要

型号 YM-2 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

YM-2双盘台式 金相预磨机 在金相试样制备过程中，试样的 预磨 ，是抛光前必不可少的前道工序，先将试样预磨光后，可大大提高试样制备的功效，YM-2预磨机，是通过对多方面的调研和采集多方面的使用人员的意见及要求而设计而成，为适应更多材料预磨的需要，该机的磨盘直径大于国内同类产品，磨盘的转速也不同于国内产品，是 试样预磨 的合适设备。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
磨盘直径	¢230mm
工作电压	380V/50HZ
磨盘转速	（左450、右550）r/min
外形尺寸	730*650*300mm
电动机功率	550W
重量	45kg

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/YM-2.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。