MICROCRE 研润光机

YR-5L 自准直仪光学五棱镜(直角转像器)

产品资料摘要

型号 YR-5L 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

偏转光束使不会反向或倒立光束轮廓 90o光束偏转不受入射光与棱镜对准的影响 反射表面镀有铝膜的棱镜 五棱镜可以将一束光的传播方向偏转90°，并且不会反向或倒立图像(即不会改变光束的偏振手性)。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
五角棱镜材质	N-BK7，A级精密退火
表面平整度	λ/10 (整个通光孔径)
表面质量	40-20划痕/麻点
五角棱镜通光孔径	入射面尺寸的70%
反射膜	带掺镍铁合金和黑漆保护层的铝膜
尺寸公差	±0.1 mm

参数项目	原站列示数值或说明
光束偏向角	90°±1弧分或者90°±2秒、5秒、10秒、20秒、30秒
五棱镜规格	10/20/25.4/40/60mm
直线度测试	直线度测量和验证是自准直仪在机械制造行业典型的应用之一。本系列

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/YR-5L.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。