MICROCRE 研润光机

YR-B 系列半自动冲击试验机

产品资料摘要

型号 YR-B 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

YR-300B/500B半自动冲击试验机用于测定金属材料在动负荷下抵抗冲击的性能，从而判断材料在动负荷作用下的质量状况。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
冲击能量	300J（大锤）、150（小锤）
冲击速度	5.2m/s
摆锤预扬角	150度
试样支座跨距	40mm
支座钳口圆角	R1.0~1.5mm
冲击刀刃圆角	R2.0~2.5mm

参数项目	原站列示数值或说明
摆锤中心至冲击点距离	750mm
标准试样尺寸	10×10(7.5或5)×55mm
电源和功率	三相四线、50Hz、380V、180W
外形尺寸	2124×600×1340mm
角度准确度	0.1°
重量	450Kg
300焦耳主机	1台
150J、300J摆锤各	1个
内六角扳手S=12（扳钳口座压板螺钉）	1件
支座调校器	1只

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/YR-B.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。