MICROCRE 研润光机

YR-C 承载型自动影像测量仪

产品资料摘要

型号 YR-C 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

YR-C 承载型自动影像测量仪 反复测量细小工件的尺寸方面，具有优质优势，不需要过多的人为操作，一次测量省时省力。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
型号	YR-C2010 | YR-C2515 | YR-C3020
工作台	金属台面尺寸(mm) | 450×280 | 450×280 | 510×290
玻璃台面尺寸(mm)	260×160 | 306×196 | 360×260
运动行程(mm)	200×100 | 250×150 | 300×200
仪器重量(Kg)	100Kg
外形尺寸(mm)	650×800×1600

参数项目	原站列示数值或说明
Z轴升降行程	150mm
工作距离	108mm
X、Y、Z数显解析度	1μm
X、Y坐标示值误差	≤(3+L/200)μm
影像系统	摄像机：彩色1/3" CCD 变焦物镜倍率：0.7~4.5X 视频总倍率：30X~230X 物方视场：7~1.1mm 表面光源与透射光源均使用LED，亮度可调节 可选配镜头、日本SONY1/2”CCD
电源	AC180~260V 50HZ
测量软件	标备自动测量软件，可自动寻边、去毛刺，可测贴、线、圆、角度、圆心距、摆正等。
配件	1.0X镜筒（标配）| 0.5X镜筒（选配）| 工作距离
变焦镜	0.7~4.5X | 0.7~4.5X
附加镜	视频倍率 | 物方视场 | 视频倍率 | 物方视场

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/YR-C.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。