MICROCRE 研润光机

YR-D600 数字式超声波探伤仪

产品资料摘要

型号 YR-D600 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

YR-D600是本公司推出的一款智能型数字式超声波探伤仪，采用了国际先进的数字集成技术和新型EL显示技术，其各项性能指标均达到或超过国内先进水平，在国际上也处于前列。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
扫描范围（mm）：	0 ~ 10000
脉冲移位（s）：	-20 ~ +3400
探头零点：	0.0 ~ 99.99
调节步距：	0.01
材料声速：	1000 ~ 15000
频率范围（MHz）：	宽带

参数项目	原站列示数值或说明
增益调节（dB）：	0 ~ 120
线性抑制：	屏高的0% ~ 80%
步距：	1%
垂直线性误差：	垂直线性误差不大于3%
水平线性误差：	在扫描范围内，不大于0.2%
探伤灵敏度余量：	60dB
动态范围：	32dB
报警：	进波报警、失波报警
显示屏：	高亮度彩色平板显示器
A-Scan显示区域：	全屏或局部,A-Scan显示冻结和解冻,A-Scan填充

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/YR-D600.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。