MICROCRE 研润光机

YR-W 卧式影像测量仪

产品资料摘要

型号 YR-W 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

卧式影像测量仪操作方式采用鼠标、键盘操作及屏幕触摸操作两用模式，与预装的由我司开发的测量软件结合使用。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
仪器配件	1X镜筒(标配)、0.5X镜筒(选配) 、2X镜筒(选配)
变焦镜	0.7~4.5X
附加镜	视频倍率 | 物方视场 | 视频倍率 | 物方视场 | 工作距离
0.5X(选)	15~95X | 20~3.2mm | 7.5~48X | 40~6.4mm | 175mm
标配1.0X	30~190X | 10.6~1.6mm | 15~96X | 20~3.2mm | 96mm
2.0X(选)	60~380X | 5~0.8mm | 30~190X | 10.6~1.6mm | 32mm

参数项目	原站列示数值或说明
金属台尺寸	455×126mm
外形尺寸	1040×620×990mm
运动行程	X、300mm；Y、125mm；Z、150mm（调焦）
摆动范围	±15（绕Y轴旋转）
仪器重量	200Kg
X、Y、Z数显解析度	0.001mm
X、Y坐标示值误差	≤(4+L/25)μm
显示屏尺寸	19''
仪器电源	AC180~260V 50Hz
建议放置台	载重≥350KG，尺寸（长×宽×高）1000×600×500（mm）

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/YR-W.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。