MICROCRE 研润光机

YR-Z 系列自动冲击试验机

产品资料摘要

型号 YR-Z 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

YR-300Z/500Z自动冲击试验机（自动送料，度盘显示）主要用于测定金属材料在动负荷下抵抗冲击的性能，以便判断材料在动负荷下的性质。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
冲击能量	300J（大锤） 150（小锤）
冲击速度	5.2m/s
摆锤预扬角	150°
试样支座跨距	40mm
支座钳口圆角	R1.0~1.5mm
冲击刀刃圆角	R2.0~2.5mm

参数项目	原站列示数值或说明
摆锤中心至冲击点距离	750mm
标准试样尺寸	10×10×55mm
电源和功率	三相四线 50Hz 380V 180W
外形尺寸	2124×600×1340mm
重量	450Kg
摆轴中心至冲击点距离	800mm
钳口圆角	R1-1.5mm
冲击刀厚度	16mm
角度准确度	±0.1°
试样尺寸	10×10×55mm

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/YR-Z.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。