MICROCRE 研润光机

YR1010 微型两次元影像测量仪

产品资料摘要

型号 YR1010 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
专业测量软件	该软件是一种近期式专门为复杂工件量测而设计的软件，做QC量测的时候它可以针对工件十字线自动寻边量测，是一种创新性的量测方法，不会产生一些人为的误差及取像位置的错误，影响量测的精度。本机测量之资料、可以储存、存盘、影像比对或用email传送出去。是一种很理想又经济的测量软件。
操作方式	手动（可快速移动）
传动方式	无牙无间隙螺杆
行程	X/Y/Z：100x100x50(mm)
Resolution(读值)	0.001mm
光学尺精度	0.001mm

参数项目	原站列示数值或说明
Accuracy (精度)	3+L/100um
重复性	小于±0.003mm
Zoom Lens (倍率)	镜头总放大倍数15-120
Report (报表)	产生EXCEL报表/图文件可存成DXF

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/YR1010.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。