MICROCRE 研润光机

YR3000 反像测量投影仪

产品资料摘要

型号 YR3000 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

YR3000 反像测量投影仪 它广泛用于机械、仪表、电子、轻工等行业；院校、研究所以及计量检定部门。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
型号	反像型 | YR3015 | YR3020
工 作 台	金属台面尺寸(mm) | 340×152 | 350×170
玻璃台面尺寸(mm)	196×96 | 246×120
X坐标行程(mm)	150 | 200
Y坐标行程(mm)	50 | 100
Z坐标行程(mm)	100（调焦）
坐标示值误差(um)	3+L/200

参数项目	原站列示数值或说明
X、Y坐标数显解析度	0.0005mm
外形尺寸(长×宽×高)	788×524×1152mm | 770×550×1120mm
投 影 屏	投影屏尺寸(mm) | ¢312mm,使用范围>¢300(刻有米字线)
投影旋转范围	0~360°
旋转角度数显解析度	1′或0.01°
测量最大高度(mm)	90
物 镜	放大倍数 | 10X（标配） | 20X（选配） | 50X（选配） | 100X（选配）
物方视场(mm)	¢30 | ¢15 | ¢6 | ¢3
物方工作距离(mm)	77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/YR3000.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。