MICROCRE 研润光机

YRDY-370 显微热台熔点仪

产品资料摘要

型号 YRDY-370 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

物质的熔点是指该物质由固态变为液态时的温度。在有机化学领域中，熔点测定是辨认物质本性的基本手段，也是纯度测定的重要方法之一。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
温度范围	室温-350°
升温速率	(0.1--20)℃/Min
温度分辨率	0.1℃
控温精度	±0.3℃
显示方式	TFT高清真彩屏
数据接口	USB、RS232、SD、网口

参数项目	原站列示数值或说明
载玻片/盖玻片规格	76*19*1/15*15*0.5mm
视野	2mm
样品透镜工作距离	至少7mm
X-Y表	最多移动13mm
尺寸（长*宽*高）/重量	185*85*28mm/1kg
用户管理	15个
方法段数	99段
实验方法存储量	20套
保存结果	400个
选配件	生物显微镜、偏关显微镜（选配件）

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/YRDY-370.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。