MICROCRE 研润光机

YRDY-X5 塑料专用显微熔点仪

产品资料摘要

型号 YRDY-X5 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

物质的熔点是指该物质由固态变为液态时的温度。在有机化学领域中，熔点测定是辨认物质本性的基本手段，也是纯度测定的重要方法之一。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
熔点测量范围	室温至320°C
最小读数值	0.1°C
测量重复性	<200°C时：±1°C、200°C~300°C时：±2°C
线性升温速度	1, 2, 2.5, 2.8, 3(°C/min)
显微镜	4倍物镜，10倍物镜
仪器重量	4kg

参数项目	原站列示数值或说明
仪器尺寸	215×170×410(mm)

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/YRDY-X5.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。