MICROCRE 研润光机

YRDY-Y30 视频油脂熔点仪

产品资料摘要

型号 YRDY-Y30 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

物质的熔点是指该物质由固态变为液态时的温度。在有机化学领域中，熔点测定是辨认物质本性的基本手段，也是纯度测定的重要方法之一。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
温度显示范围	0-400℃
控温度范围	RT-320℃
温度分辨率	0.1℃
升温梯度	0.1℃-10℃/分钟
冷却速率	风散降温
温度精确度	±0.3℃(~100℃)

参数项目	原站列示数值或说明
重复性	0.1℃/Min时熔点重复性±0.1℃
视频功能	拍照
数据保存	200
存储空间	16G
显示方式	TFT高清真彩屏
电脑接口	USB、RS232 网口
可使用毛细管	外径1.4mm，内径1.0mm，长100mm（单、双开口），外径 4.0mm，内径3.8mm，长800mm（大毛细管）
检测方式	半自动（自动控温，手动检测）
处理能力	2-3个/批（同时可以做两个样）
电源	交流220V

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/YRDY-Y30.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。