MICROCRE 研润光机

YRDY-Y90 全自动视频油脂熔点仪

产品资料摘要

型号 YRDY-Y90 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

物质的熔点是指该物质由固态变为液态时的温度。在有机化学领域中，熔点测定是辨认物质本性的基本手段，也是纯度测定的重要方法之一。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
温度显示范围	0-100℃
控温度范围	(RT-20)-100℃(RT:代表环境温度)
温度分辨率	0.1℃
升温梯度	0.1℃-10℃/分钟
冷却速率	风散降温
温度精确度	±0.3℃(~100℃)

参数项目	原站列示数值或说明
重复性	0.1℃/Min时熔点重复性±0.1℃
检测方式	全自动（兼容手动）
处理能力	3个/批（同时可以做三个样）
可使用毛细管	外径1.4mm，内径1.0mm，长100mm（单、双开口）、外径 4.0mm，内径3.8mm，长800mm（大毛细管）
视频功能	拍照、摄像
视频回放	有
用户管理	有
用户管理个数	200个
数据保存	1000
存储空间	32G

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/YRDY-Y90.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。