MICROCRE 研润光机

YRENDO-15 工业电子内窥镜

产品资料摘要

型号 YRENDO-15 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
工作长度	2m-15m
工作外径	Φ6.5mm-Φ20mm
成像	CCD1/6”或1/ 4” > 43万像素
水平解像度	≥ 470线
视场角	105°、95°、72°、60°
正确工作距离	8-100
视向	直视
窥头弯曲范围	上、下、左、右 ≥ 100°
套管设计	钢丝编织式浸渍护套以及表面的特殊处理

参数项目	原站列示数值或说明
图像显示	8”高亮度液晶显示器满屏显示(可选其他监视器)
图像处理	SD卡8G可对被检测图像实现：实时拍照、录像、回放、存储、删除、设定检测时间、日期，检测后可将SD卡取出直接与计算机连接读取、处理
一体化控制	光电控制器与图像显示系统一体化
操控手柄	全金属、触摸式操控
额定电压	AC220V(±10%) 50 Hz/DC12V
功率	最大50W
照明方式	高亮度LED

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/YRENDO-15.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。