MICROCRE 研润光机

YRENDO-BA 工业电子内窥镜

产品资料摘要

型号 YRENDO-BA 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

超便携主机、重量仅0.8kg; 超大5寸高清液晶屏显示; 拨杆和窥头同步、随动式控制设计; 单手可轻便、灵活自如操作; 多功能图像处理系统; 性能: 超轻机身，主机重量仅0.8kg，单手既可完成系统全部的操控工作。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
光学系统	观察方向 | 直视
焦距	固定
视场角	≥ 70°
景深范围	20mm-100mm
探头规格	探头直径 | Φ8-10mm
工作长度	2m

参数项目	原站列示数值或说明
控制方式	弯角 | 4方向
弯曲角度	≥ 90°
图像采集及显示	屏幕亮度 | 250cd/㎡
图片采集分辨率	≥ 640*480
像素	45万
显示	5寸 TFT真彩显示屏
系统规格	光源 | 高亮度LED，亮度可多级调整
存储媒介	8G SD卡
存储格式	图片格式JEPG，视频格式MPEG4
供电类型	内置可充电锂电池、电源适配器

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/YRENDO-BA.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。