MICROCRE 研润光机

YRENDO-GDNBX 手持式内窥镜

产品资料摘要

型号 YRENDO-GDNBX 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
电源	AC220V/50Hz，DC12V(±10%)，4Ah
环境温度	-20-60ºC
相对湿度	90%以下
保持性能稳定的连续工作时间	≥ 8小时
工作长度	≥1 - 5m
探头直径	Φ4-Φ8mm
照明方式	高亮度LED
监视器	3.5寸彩色 分辨率：640 X 480

参数项目	原站列示数值或说明
分辨率	1/6"彩色CCD 进口原装 44万像束
观察角度	直视；视场角 ≥ 95°
操纵系统	金属手柄，齿轮链条式
窥头摆动	上、下或左、右两个方向各 ≥ 100°
套管设计	内置双层不锈钢弹簧龙骨、双层不锈钢丝编织、表面钨钼合金编网
供电电源	多功能一体化，通过按钮可直接对被检测图像实现：实时拍照、录像、回放、存储、删除、检测日期、时间设定，检测后可将SD卡取出直接与计算机连接读取、处理
窥头弯曲半径	≤ 25mm；适用检查90°弯头的管内径 ≥ 10mm以上。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/YRENDO-GDNBX.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。