MICROCRE 研润光机

YRENDO-GDNBX2000 手持式内窥镜

产品资料摘要

型号 YRENDO-GDNBX2000 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

工作条件： 1、电源：DC12V(±10%) 3Ah 。 2、环境温度：-20-60ºC。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
电源	DC12V(±10%) 3Ah 。
环境温度	-20-60ºC。
相对湿度	90%以下。
保持性能稳定的连续工作时间	不少于4小时。
探头直径	Φ8-13mm。
工作长度	3m。
探头	1/10"彩色CCD 40万像素。

参数项目	原站列示数值或说明
监视器	5.6寸彩色 分辨率：800 X600。
照明方式	高亮度LED。
观察角度	直视；视场角 ≥ 95°。
景深	3mm ~ ∞。
亮度	高亮度LED，可从小到大调整亮度范围。
白平衡	自动调节白平衡。
操作语言	中英文等七国语言可选。
操纵系统	金属手柄，齿轮链条式。
窥头摆动	上、下、左、右四方向各 ≥ 130°，可定位。

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/YRENDO-GDNBX2000.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。