MICROCRE 研润光机

YRENDO-GDY-II 挠性电子内窥镜

产品资料摘要

型号 YRENDO-GDY-II 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

全新理念设计的YRENDO-GDY-II挠性电子内窥镜，采用高分辨率的CCD电子耦合件与专业设计的物镜系统精美结合。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
工作长度	1200mm或1500mm
工作外径	Φ16mm
挠性长度	500或700
成像	1/6”彩色CCD ≥ 43万像素
水平分辨率	≥ 470线
视向	直视
视场角	≥ 95°、70°、60°(可选)
正确工作距离	8 - 100
景深	定焦 5mm ~ ∞
探头摆动	上、下各 ≥ 170°(标配)，上、下、左、右 ≥ 170°(选购)

参数项目	原站列示数值或说明
套管设计	进口波纹管与不锈钢管
图像显示	5.6”液晶监视器(不带录制、存储功能)或3.5”液晶监视器(可对图像进行录制、存储)
一体化控制	操控手柄与图像显示系统一体化
操控手柄	全金属、触摸式操控
额定电压	AC 220V 50Hz / DC 12V
功率	5W

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/YRENDO-GDY-II.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。