MICROCRE 研润光机

YRENDO-GGN 工业光纤内窥镜

产品资料摘要

型号 YRENDO-GGN 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
工作长度	1000-3500mm
工作外径	Φ4-15mm
视场角	≥100°、60°、51°
正确工作距离	10~80
目镜放大率	17X~22X
视向	直视/侧视
窥头弯曲范围	上、下、左、右≥100°
套管设计	钢丝编织式浸渍护套或硅橡胶外管
图像显示	无(目视、可选购图像显示系统)

参数项目	原站列示数值或说明
操控手柄	全金属、方向操控
额定电压	AC220V/50Hz，AC160V/60Hz
功率	150W
照明方式	卤素灯，光纤传光，可调，出口照度均达40000Lux
尺寸	185(W)×90(H)×230(D)mm
环境温度	-10~50℃
相对温度	10%~85%

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/YRENDO-GGN.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。