MICROCRE 研润光机

YRENDO-GGY 工业光学硬管镜

产品资料摘要

型号 YRENDO-GGY 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
工作长度	170mm-750mm
工作外径	Φ2.7mm-Φ9mm
视向	0°，30°，70°，90°
视场角	≥ 60°
正确工作距离	2-80
景深	定焦 2mm~∞
目镜放大率	20X
显示方式	无 (目视，可选图像显示系统)
操控方式	旋钮调光
额定电压	AC220V 50Hz
功率	150W
照明方式	卤素灯，可调，光纤传光
尺寸	185 (W)×90(H)×230(D) mm

参数项目	原站列示数值或说明
环境温度	-10~45℃
相对温度	10%~85%
抗腐蚀性	容许被附着油渍、50%碱、酸、工作完毕及时擦净

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/YRENDO-GGY.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。