MICROCRE 研润光机

YRENDO-GSY 管道视频检查仪

产品资料摘要

型号 YRENDO-GSY 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
工作长度	2000mm ~ 10000mm
工作外径	Φ28mm ~ 50mm 适检查(Φ30-Φ200)
成像	彩色CCD 1/4”×2,均 > 40万像素
视向	直视、侧视
前视视场角	67°- 52°
侧视视场角	46°- 35°
正确工作距离	8- 100
景深	可调焦 5mm ~ ∞
探头扫描	360°旋转
图像显示	工业监视器或液晶监视器

参数项目	原站列示数值或说明
图像处理	SD卡 8G 可对被检测图像实现：实时拍照、录像、回放、存储、删除、设定检测时间、日期，检测后可将SD卡取出直接与计算机连接读取、处理
额定电压	AC 220V 50Hz
功率	10W
照明方式	LED光源白光
尺寸	320(W)×155(H)×260(D)mm
环境温度	-20 ~45℃

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/YRENDO-GSY.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。