MICROCRE 研润光机

YRHB-12 正反像卧式测量投影仪

产品资料摘要

型号 YRHB-12 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

YRHB-12 正反像卧式测量投影仪 是光、机、电一体化的精密高效测量仪器。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
工 作 台	工作台面尺寸(mm)	408×126
X坐标行程(mm)	200
Y坐标行程(mm)	75（调焦）
Z坐标行程(mm)	100
仪器测量精度	3+L/200
X、Y坐标数显解析度	0.0005mm
投 影 屏	投影屏尺寸(mm)	¢330

参数项目	原站列示数值或说明
投影旋转范围	0~360°
旋转角度数显解析度	1′或0.01°
物 镜	放大倍数 | 10X(标配) | 20X(选配) | 50X(选配) | 100X(选配)
物方视场(mm)	¢30 | ¢15 | ¢6 | ¢3
物方工作距离(mm)	77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3
测量最大高度(mm)	90
数据处理系统	DP300多功能数据处理系统，全中文显示可做多点采样，座标旋转，点、线、距离，角度检测RS-232数据输出
仪器照明	透射与反射照明光源均为24V/150W卤素灯
仪器电源	110V/220V(AC)，50/60Hz，总功率400W

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/YRHB-12.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。