MICROCRE 研润光机

# YRHB-1624 大屏幕正反像卧式测量投影仪

产品资料摘要

型号 YRHB-1624 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

YRHB-1624大屏幕 大屏幕正反像卧式测量投影仪 是光、机、电一体化的精密高效测量仪器。




产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

## 技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

| 参数项目 | 原站列示数值或说明 |
| --- | --- |
| 仪器型号 | YRHB-16（正反像型）｜YRHB-24（正反像型） |
| 工 作 台 | 工作台面尺寸(mm)｜408×126｜455×126 |
| X坐标行程(mm) | 200｜300 |
| Y坐标行程(mm) | 75（调焦）｜125（调焦） |
| Z坐标行程(mm) | 150 |
| 摆动范围 | ±15° |
| 坐标示值误差(um) | ≤3+L/200 |

| 参数项目 | 原站列示数值或说明 |
| --- | --- |
| X、Y坐标数显解析度 | 0.0005mm |
| 外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 1360×580×1170 \| 1611×761×1409 |
| 仪器重量(Kg) | 200 \| 250 |
| 建议工作台尺寸及承重(Kg) | (长宽高：1000×550×630mm)>300 \| (长宽高：1200×650×520mm)>300 |
| 投 影 屏 | 投影屏尺寸(mm) \| ¢425 \| ¢615 |
| 投影旋转范围 | 0~360° |
| 旋转角度数显解析度 | 1′或0.01° |
| 物 镜 | 放大倍数 \| 10X \| 20X选 \| 50X选 \| 100X选 \| 10X \| 20X选 \| 50X选 \| 100X选 |
| 物方视场(mm) | ¢40 \| ¢20 \| ¢8 \| ¢4 \| ¢60 \| ¢30 \| ¢12 \| ¢6 |

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

## 资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/YRHB-1624.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。