YRST-M 系列数显电子拉力试验机

产品资料摘要

型号 YRST-M 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

YRST-M系列数显电子拉力试验机适用于橡胶、各种塑料的异型材、管材、板材、片材、薄膜、电线电缆、防水材料、金属丝等拉伸试验选配附具可做压缩、弯曲、环钢度、环柔性（扁平）、剥离、环拉伸（环径向拉力）、撕裂等机械性能的力学试验。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
规格	YRST-M10、YRST-M20
精度等级	1级
最大负荷	10KN、20KN
有效测力范围	1/100-100/%
试验力分辨率，最大负荷50万码	内外不分文件，且全程分辨率不变。

参数项目	原站列示数值或说明
有效试验宽度	340mm
有效试验空间	700mm
试验速度	1~500mm/min(任意调)
速度精度	示值的±1%以内
位移测量精度	示值的±1%以内
变形测量精度	示值的±1%以内
试台升降装置	快/慢两种速度控制，可点动
试台安全装置	电子限位保护
试台返回	手动可以最高速度返回试验初始位置，自动可在试验结束后自动返回
超载保护	超过最大负荷10%时自动保护
电机	0.75KW

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/YRST-M.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。