MICROCRE 研润光机

YRTL-H60 湿法碳硫分析仪

产品资料摘要

型号 YRTL-H60 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

YRTL-H60型湿法微机碳硫分析仪应用领域：测定钢、铁、合金、有色金属、水泥、矿石、催化剂及其他材料中的碳、硫两元素的质量分数。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
仪器名称	CS-H60型微机碳硫分析仪
分析方法	碳：气体容量法，硫：碘量法
测量范围	碳：ω(C)0.020%-6.000%(可扩展)，硫：ω(S)0.0020%-0.500%(可扩展)
分析时间	高速自动引燃炉65秒；卧式管状燃烧炉80秒(二次吸收增加10秒)
分析误差	碳符合GB/T223.69 -97标准；硫符合GB/T223.68-97标准
读数方式	标尺直读

参数项目	原站列示数值或说明
称样方法	定量称样
YRTL-H60型湿法微机碳硫分析仪应用领域	测定钢、铁、合金、有色金属、水泥、矿石、催化剂及其他材料中的碳、硫两元素的质量分数。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/YRTL-H60.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。