MICROCRE 研润光机

YRTL-H60D 湿法碳硫分析仪

产品资料摘要

型号 YRTL-H60D 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

YRTL-H60D型湿法智能碳硫分析仪应用领域：测定钢、铁、合金、有色金属、水泥、矿石、催化剂及其他材料中的碳、硫两元素的质量分数。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
分析方法	碳：气体容量法 | 硫：碘量法
测量范围	碳：ω(C)0.020%-6.000%(可扩展) | 碳：ω(C)0.020%-6.000%(可扩展)
分析误差	碳符合GB/T223.69-97标准 | 硫符合GB/T223.68-97标准
分析时间	高速自动引燃炉65秒，管式炉80秒(二次吸收加10秒)
称样方式	电子天平不定量称样，称量范围：0-100g，读数精度：0.001g
读数方式	电脑屏幕显示，自动打印数据

参数项目	原站列示数值或说明
工作环境	室内温度：5℃-40℃，相对湿度：小于75%
电源参数	电源电压AC220V±5%，频率50Hz±2%
YRTL-H60D型湿法智能碳硫分析仪应用领域	测定钢、铁、合金、有色金属、水泥、矿石、催化剂及其他材料中的碳、硫两元素的质量分数。
电子天平不定量称样，称量范围	0-100g，读数精度：0.001g
室内温度	5℃-40℃，相对湿度：小于75%

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/YRTL-H60D.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。