MICROCRE 研润光机

YRVB-16 立式测量投影仪

产品资料摘要

型号 YRVB-16 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

YRVB-16 立式测量投影仪 杰出的光学性能，超亮高解析度直径400mm磨砂投影屏，有30/60/90度刻度线，明亮的表面照明配件，并配有半反透和可选的绿色过滤器。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
工 作 台	金属台面尺寸(mm) | 408×308
玻璃台面尺寸(mm)	3305×197
X坐标行程(mm)	250
Y坐标行程(mm)	150
Z坐标行程(mm)	100
外形尺寸(mm)	868×556×1163

参数项目	原站列示数值或说明
X、Y、Z数显解析度	0.0005mm
X、Y坐标示值误差	≤(3+L/200)μm
投 影 屏	投影屏尺寸(mm)｜ ¢425mm,使用范围≥ ¢400mm(刻有米字线)
投影旋转范围	0~360°
旋转角度数显解析度	1′或0.01°
物 镜	放大倍数｜10X（标配）｜20X（选配）｜50X（选配）｜100X（选配）
物方视场(mm)	¢40｜¢20｜¢8｜¢4
物方工作距离(mm)	103.9｜92.1｜65.7｜35.0
测量最大高度(mm)	90
数据处理系统	DP100多功能数据处理系统，全中文显示可做多点采样，座标旋转，点、线、距离，角度检测RS-232数据输出

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/YRVB-16.html

上海研润光机科技有限公司｜400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。