MICROCRE 研润光机

YRW-B 系列微机控制半自动冲击试验机

产品资料摘要

型号 YRW-B 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

YRW-300B/500B主要用于测定金属材料在动负荷下抵抗冲击的性能，以便判断材料在动负荷下的性质。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
冲击能量	150J、300J
摆锤预扬角	150°
摆轴中心至冲击点距离	750mm
冲击速度	5.2m/s
试样支座跨距	40mm
钳口圆角	R1-1.5mm
冲击刀刃圆角	R2-2.5mm

参数项目	原站列示数值或说明
冲击刀厚度	16mm
角度准确度	±0.1°
试样尺寸	10×10×55mm
外形尺寸	2124 mm×600 mm×1340 mm
试验机净重	450Kg
电源	交流三相 380V±10% 50HZ 5A
环境条件	周围环境中无腐蚀介质，无震动，无强电磁场干扰。
备注	测量软件功能,请见软件技术部分或者直接向我们索取软件介绍.

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/YRW-B.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。