MICROCRE 研润光机

YRW-Z 系列微机控制自动冲击试验机

产品资料摘要

型号 YRW-Z 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

YRW-300Z/500Z微机控制自动冲击试验机主要用于测定金属材料在动负荷下抵抗冲击的性能进行检测，是冶金、机械制造等单位必备的检测仪器，也是科研单位进行新材料研究不可缺少的测试仪器。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
冲击能量	150J、300J
摆锤预扬角	150°
摆轴中心至冲击点距离	750mm
冲击速度	5.2m/s
试样支座跨距	40mm
钳口圆角	R1-1.5mm

参数项目	原站列示数值或说明
冲击刀刃圆角	R2-2.5mm （ R8mm ）
冲击刀厚度	16mm
角度准确度	±0.1°
试样盒容量	10个
试样对中方式	自动端面定位
试样尺寸	10×10×55mm
外形尺寸	2200 mm×750 mm×1960 mm
试验机净重	约550Kg
电源	交流三相 380V±10% 50Hz 5A
环境条件	周围环境中无腐蚀介质，无震动，无强电磁场干扰。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/YRW-Z.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。