MICROCRE 研润光机

ZD-3A 自动电位滴定仪

产品资料摘要

型号 ZD-3A 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

ZD-3A自动电位滴定仪是化学实验室的一种理想的容量分析仪器，它适用于环保化工学校冶金制药等各行各业的用于酸碱滴定、氧化还原滴定、非水滴定各类电位滴定的成分分析。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
测量范围	0~±1999mv，0~14.00PH
相对湿度	<85%
测量精度	0.1%F.Smv，±0.01PH
电源电压	AC220V ±10%50Hz
控制精度	±0.03PH，±3mv
消耗功率	20W

参数项目	原站列示数值或说明
输入阻抗	>1012Ω
重量	6Kg
环境温度	5-40℃

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/ZD-3A.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。